UE-460DSA

Double Miter Cutting
雙角度鋸切



特點
- 異常指示燈
- 旋轉式操作箱
- 手動鋸帶張力
- 手轉無段變速
- 鋸帶速度顯示表
- 手動鋸弓轉角度
- 馬達傳動除屑鋼刷
- 控制面板上鋸弓高度設定
- 角度顯示裝置 (選配)
- 油壓鋸帶張力 (選配)
- 油壓下壓裝置 (選配)

Feature
- Abnormal warning lights.
- Swiveling control box.
- Blade tension by manual.
- Variable speeds by manual.
- Blade speed readout.
- Angle cutting (R/L45˚ R/L60˚) by manual.
- Motor driven chip brush.
- Set bow height on control panel.
- Angle readout devise (Option).
- Hydraulic blade tension (Option).
- Hydraulic vertical press vise (Option).

規格	Specification		UE-460DSA
切割能力	Capacity (H X W)	90˚	●460 mm ▬ 440 X 600 mm
		R/L 45˚	●445 mm ■ 445 mm
		R/L 60˚	●295 mm ■ 295 mm
鋸帶馬達	Blade Motor		5 HP (3.75 kW)
油壓馬達	Hydraulic Motor		1 HP (0.75 kW)
冷卻泵浦	Coolant Pump		1/6 HP (0.13 kW)
鋼刷馬達	Chip Brush Motor		60 W
鋸帶尺寸	Blade Size		41 X 1.3 X 5330 mm
鋸帶速度	Blade Speed		30~91 mpm
油箱容量	Hydraulic Tank		31 L
水箱容量	Coolant Tank		71 L
工作臺面高度	Table Height		890 mm
裝箱尺寸	Packing Size		2830 X 1140 X 1870 mm
淨重/毛重	N.W. / G.W.		1320 kg / 1500 kg



■ 可旋式控制面板
Swiveling Control Panel